

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo:	MPS-01-15-26/02/2015				
2. Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: "MPS 0/63" Nota 1 : La presente DoP è valida per i materiali consegnati dal 26/02/2015 fino alla data indicata dalla prossima DoP identificata da un nr. progressivo e da una data di emissione (di cui al punto 10).				
3. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.				
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	INERTI s.r.l. Via Carlo Porta, 30 – 23861 CESANA BRIANZA (LC) Tel: + 39 031 657675 fax: + 39 031 658596				
5. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).				
6. Verifica della prestazione:	Sistema 2 +				
7. Enti Terzi di controllo:	L'organismo notificato XXXX (NB XXXX) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° XXXXXXXXXXXXXXX fondandosi sui seguenti elementi: i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.				
8. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").				
9. Prestazione dichiarata :	Specifica tecnica armonizzata : UNI EN 13242:2008				
		MPS 0/63			
Norma Tecnica armonizzata	UNI	13242			
Designazione granulometrica	933-1	0/40			
Categoria granulometrica	933-1	G _A 75			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	4,2			
Contenuto di polveri	933-1	f ₅			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	Fl ₃₅			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	Sl ₄₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE10 ₃₈			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	R _{C70} R _{CU90} R _{B10} - R _{A1} - R _{G2} - X ₁ -FL ₁ -			
Resistenza all'usura micro-Devall	1097-1	M _{DE} 35			
Resistenza alla frammentazione	1097-2	LA ₄₅			
Massa Volumica/Assorbimento	1097-6	2,57/1,07			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS ₁₈			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS _{0,2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS _{0,2}			
Zolfo Totale	1744-1	S ₁			
Sostanza Humica	1744-1	Assente			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.					
Luogo e data di emissione:	Cesana Brianza (LC), 26/02/2015		Massimiliano Colombo Legale Rappresentante		

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo:	MPS-02-15-26/02/2015
2. Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	<p>aggregato: "MPS 40/60"</p> <p>Nota 1 : La presente DoP è valida per i materiali consegnati dal 26/02/2015 fino alla data indicata dalla prossima DoP identificata da un nr. progressivo e da una data di emissione (di cui al punto 10).</p>
3. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per materiali non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<p>INERTI s.r.l.</p> <p>Via Carlo Porta, 30 – 23861 CESANA BRIANZA (LC)</p> <p>Tel: + 39 031 657675 fax: + 39 031 658596</p>
5. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
6. Verifica della prestazione:	Sistema 2 +
7. Enti Terzi di controllo:	<p>L'organismo notificato XXXX (NB XXXX) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° XXXXXXXXXXXXXXX fondandosi sui seguenti elementi:</p> <p>i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;</p> <p>ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.</p>
8. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").

9. Prestazione dichiarata : **Specificata tecnica armonizzata : UNI EN 13242:2008**

		MPS 40/60			
Norma Tecnica armonizzata	UNI	13242			
Designazione granulometrica	933-1	20/63			
Categoria granulometrica	933-1	G _c 80-20			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	0,3			
Contenuto di polveri	933-1	f ₂			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	Fl ₂₀			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	Sl ₂₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE10 _{NR}			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	R _{CNR} R _{CU90} R _{bNR} R _{aNR} R _{gNR} X ₁ -FL ₁			
Resistenza all'usura micro-Deval	1097-1	M _{DE} 20			
Resistenza alla frammentazione	1097-2	LA ₂₅			
Massa Volumica/Assorbimento	1097-6	2,69/0,89			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS ₁₈			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS _{0,2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS _{0,2}			
Zolfo Totale	1744-1	S ₁			
Sostanza Humica	1744-1	Assente			

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Luogo e data di emissione: **Cesana Brianza (LC), 26/02/2015** Massimiliano Colombo
Legale Rappresentante